

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE  
TECHNISCHES DATENBLATT**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produkt:                   | <b>Vasco® powdered</b><br>Untersuchungshandschuh, unsteril   |
| Material:                  | Naturalatex  |
| Farbe:                     | naturweiß  |
| Handschuhform:             | gerade Finger, beidhändig passend  |
| Rand:                      | Rollrand   |
| Oberfläche:                | mikrorau   |
| Innenfläche:               | gepudert   |
| Puder:                     | Maisstärke   |
| Zusatzstoffe:              | Vulkanisationsmittel (Schwefel)<br>Beschleuniger(Zn-Dithiocarbamat,<br>Zn-Merkaptobenzothiazolat, keine Thiurame)<br>Aktivator (Zinkoxid)<br>Alterungsschutz (sterisch gehinderte Phenole) |
| pH Wert:                   | neutral  |
| Bioburden:                 | < 100 CFU / Handschuh  |
| Pyrogene:                  | frei   |
| Endotoxine:                | < 20 EU (LAL) / Handschuh  |
| Proteingehalt:             | Angabe nur bei ungepuderten Latexhandschuhen   |
| Chemikalien-Beständigkeit: | auf Anfrage, Lösung/Substanz genau spezifizieren   |

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

| Dokumenten-Name            | Datum      | Stand |
|----------------------------|------------|-------|
| Datenblatt Vasco® gepudert | 31.10.2006 | 02    |

**MEDIZINISCHE EINMALHANDSCHUHE  
TECHNISCHES DATENBLATT**

| Größe / Abmessungen (mm)<br>gemäß DIN EN455-2 | Handbreite | Mindestlänge |
|---|------------|--------------|
| XS  | ≤ 80       | 240          |
| S   | 80 ± 10    | 240          |
| M   | 95 ± 10    | 240          |
| L   | 110 ± 10   | 240          |
| XL  | ≥ 110      | 240          |

Wanddicke:  
(doppelt gemessen)

Handfläche: min 0,22 mm  
Finger: min 0,22 mm  
Schaft: min. 0,16 mm

Reißfestigkeit:

9 N vor / 6 N nach Alterung (gemäß EN 455-2)

Dichtigkeit:

gemäß EN 455-1

AQL (Wasser-Dichtigkeit):

1,5

Haltbarkeit:

5 Jahre

Sterilisation:

unsteril

Verpackung:  
Paar

100 Handschuhe in Dispenserkarton  
10 x 100 Handschuhe im Transportkarton

Lagerung:

Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Qualitätszertifikate:

DIN EN ISO 13485  
DIN EN ISO 9001

Produktbezogene Normen:

DIN EN 455 1-3

CE Kennzeichnung:

CE Klasse 1

Alle Angaben sind typische Einzelwerte. Änderungen vorbehalten.

| Dokumenten-Name            | Datum      | Stand |
|----------------------------|------------|-------|
| Datenblatt Vasco® gepudert | 31.10.2006 | 02    |